

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФОВ

	Стационарные (или интегрируемые) холодильно-морозильные шкафы					Шкафы для охлаждения вина		
	KE 9750-0-2 T	KJ / KW 9750-0-2 T	KEI 9750-0-2 T	KE 9800-0-4 T	KE 9600-1-2 T	FWK 8800.0	EWK 880-0-2 Z	UWK 8200-1-2 Z
Варианты исполнения								
Stainless steel	•		•	•	•	•		
Черный / Белый		KJ / KW						
Стекло							•	•
INDIVIDUAL	•	•	•				•	•

Оснащение

Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A++	B	B	A
Энергопотребление в год, кВт*ч	450	450	450	455	369	216	195	145
Полезный объем, л	549	549	549	540	544			
Объем холодильной камеры, л	379	379	379	349	353			
Объем зоны ökoFresh, л				36	15			
Объем винного шкафа (в бутылках)						97	56	46
Объем морозильной камеры, л	170	170	170	78**	176			
Объем морозильного отделения, л								
Количество звезд	****	****	****	****	****			
Производительность замораживания, кг/24 ч	12	12	12	13	13			
Хранение при отключении электроэнергии, ч	6	6	6	15	8			
Климатический класс	T	T	T	SN-T	SN-T	N-ST		
Функция MultiAirflow								
Функция FastCooling					•			
Функция FastFreezing				•	•			
Режим размораживания / Система "No-Frost"	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
Плавное закрывание дверцы								

Внутреннее оснащение холодильной камеры

Кол-во регулируемых полок / полка+	5 / -	5 / -	5 / -	8 / -	5 / -			
Кол-во деревянных полок						10	5	4
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	2	2	2	4	3			
Кол-во регулируемых ящиков	5	5	5	8	5			

Внутреннее оснащение морозильной камеры

Кол-во выдвижных ящиков или корзин	2	2	2	5	2			
Кол-во отделений на дверцах	5	5	5		2			
Кол-во отделений для хранения / уровней	3	3	3	1	4			

Контрольная индикация

Стандартный режим работы	•	•	•	•	•	•	•	•
Отображение температуры внутри/снаружи	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
Световой/звуковой сигнал аварии	- / •	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •

Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	310	310	310	200	135	165	120	120
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.5	1.5	1.5	1.8	2.4		1.8	1.2
Уровень шума, дБ	47	47	47	43	43	45	44	42

Размеры прибора, мм

Ширина	916	916	909	920	910	595	590	595
Высота	1805	1805	1794	1820	1780	1788	885	820-890
Глубина	720	720	720	680*	680*	559	545	570
Ширина с упаковкой	134.2	134.2	134.2	136.4	134.2			

Размеры ниши, мм

Ширина			915			560	550	600
Высота			1780			1780	874-880	822-892
Глубина			632			580	550	575

* Без ручек ** Дополнительное отделение «multizone»: 77 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФОВ

	Интегрируемые холодильно-морозильные шкафы					
	FKG 9500.0	IKE 3390-3	IKEF 3290-2	ITE 2390-2	IKEF 3080-4 Z 3	IKE 3290-2-2 T
Варианты исполнения						
Stainless steel						
Стекло						
INDIVIDUAL						

Оснащение						
Класс энергопотребления	A+	A+	A++	A+	A++	A+++
Энергопотребление в год, кВт*ч	352	146	130	303	230	150
Полезный объем, л	424	310	275	204	233	247
Объем холодильной камеры, л	328	310	200		112	186
Объем зоны ökoFresh, л			75		70	
Объем винного шкафа (в бутылках)						
Объем морозильной камеры, л	96			204	51	61
Объем морозильного отделения, л						
Количество звезд	****			****	****	****
Производительность замораживания, кг/24 ч	13			20	8	10
Хранение при отключении электроэнергии, ч	14			24	24	23
Климатический класс	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Функция MultiAirflow		•	•		•	
Функция FastCooling	•	•	•		•	•
Функция FastFreezing	•			•	•	•
Режим размораживания / Система «No-Frost»	•/•	•/ -	•/ -	- /•	•/-	•/•
Плавное закрытие дверцы	•	-	•	-	•	•

Внутреннее оснащение холодильной камеры						
Кол-во регулируемых полок / полка+	5 / -	5 / 1	4 / 1		4 / -	4 / 1
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	5	1	3		2	2
Кол-во регулируемых ящиков	6	5	5		4	5

Внутреннее оснащение морозильной камеры						
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	5			5	2	3
Кол-во отделений на дверцах						
Кол-во отделений для хранения / урвней				7		

Контрольная индикация						
Стандартный режим работы	•	•	•	•	•	•
Отображение температуры внутри/снаружи	•/ -	•/ -	•/ -	•/ -	- /•	- /•
Световой/звуковой сигнал аварии	•/•	- /•	•/•	- /•	•/•	•/•

Технические данные						
Потребляемая мощность, Вт	280	120	90	150	120	140
Напряжение, В	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.5	1.8	1.8	1.8	2.4	1.8
Уровень шума, дБ	42	34	38	40	38	39

Размеры прибора, мм						
Ширина	856	556	556	556	556	556
Высота	1898-1948	1773	1773	1773	1769	1768
Глубина	547	549	549	549	549	549

Размеры ниши, мм						
Ширина	860	560	560	560	560	560
Высота	1900-1950	1780	1780	1780	1780	1780
Глубина	550	550	550	550	550	550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФОВ

	Интегрируемые холодильно-морозильные шкафы						
	FKG 8500.0	IKE 3270-2-2 T	IKE 3260-3-2 T	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0
Варианты исполнения							
Stainless steel							
Стекло							
INDIVIDUAL							

Оснащение							
Класс энергопотребления	A++	A+	A++	A++	A++	A++	A++
Энергопотребление в год, кВт*ч	226	291	229	215	204	197	122
Полезный объем, л	247	253	268	284	217	188	212
Объем холодильной камеры, л	186	192	196	259	160	115	153
Объем зоны ökoFresh, л						59	59
Объем винного шкафа (в бутылках)							
Объем морозильной камеры, л	61	61	72		57		
Объем морозильного отделения, л				25		14	
Количество звезд	****	****	****	****	****	****	
Производительность замораживания, кг/24 ч	10	10	4	3	6	2	
Хранение при отключении электроэнергии, ч	23	21	22	20	20	13	
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Функция MultiAirflow						•	•
Функция FastCooling	•	•				•	•
Функция FastFreezing	•	•		•		•	
Режим размораживания / Система «No-Frost»	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Плавное закрывание дверцы		•	•	•	•	•	•

Внутреннее оснащение холодильной камеры							
Кол-во регулируемых полок / полок+	4 / 1	5 / -	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / -	3 / 1
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	2	2	2	1	2	2	2
Кол-во регулируемых ящиков	6	5	7	7	5	3	3

Внутреннее оснащение морозильной камеры							
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	3	3	2		2		
Кол-во отделений на дверцах							
Кол-во отделений для хранения / уровней	2		1	1			

Контрольная индикация							
Стандартный режим работы	•	•					
Отображение температуры внутри/снаружи	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / •	- / •
Световой/звуковой сигнал аварии	• / •	- / •	- / -	- / -	- / -	- / •	- / •

Технические данные							
Потребляемая мощность, Вт	140	150	200	150	150	100	80
Напряжение, В	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8
Уровень шума, дБ	39	40	36	36	35	37	38

Размеры прибора, мм							
Ширина	556	540	540	540	540	556	556
Высота	1768	1772	1772	1772	1441	1397	1397
Глубина	549	549	549	549	549	549	549

Размеры ниши, мм							
Ширина	560	560	560	560	560	560	560
Высота	1780	1780	1780	1780	1446	1400	1400
Глубина	550	550	550	550	550	550	550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФОВ

	Интегрируемые холодильно-морозильные шкафы					Прибор для встраивания под столешницу
	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
Варианты исполнения						
Stainless steel						
Стекло						
INDIVIDUAL						

Оснащение						
Класс энергопотребления	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Энергопотребление в год, кВт*ч	174	103	151	96	157	172
Полезный объем, л	187	207	123	142	98	116
Объем холодильной камеры, л	173	207	109	142		93
Объем зоны ökoFresh, л						
Объем винного шкафа (в бутылках)						
Объем морозильной камеры, л					98	
Объем морозильного отделения, л	14		14			16
Количество звезд	****		****		****	****
Производительность замораживания, кг/24 ч	2		2		10	2,5
Хранение при отключении электроэнергии, ч	12		15		20	13
Климатический класс	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Функция MultiAirflow						
Функция FastCooling						
Функция FastFreezing					•	
Режим размораживания / Система «No-Frost»	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -	• / -
Плавное закрытие дверцы	•	•	•	•	•	•

Внутреннее оснащение холодильной камеры						
Кол-во регулируемых полок / полка+	3 / 1	4 / 1	2 / 1	3 / 1		2 / -
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	1	1	2	2		2
Кол-во регулируемых ящиков	8	8	7	6		4

Внутреннее оснащение морозильной камеры						
Кол-во выдвижных ящиков или корзин					3	
Кол-во отделений на дверцах						
Кол-во отделений для хранения / уровней	1		1		1	1

Контрольная индикация						
Стандартный режим работы					•	
Отображение температуры внутри/снаружи	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Световой/звуковой сигнал аварии	- / -	- / -	- / -	- / -	•/•	- / -

Технические данные						
Потребляемая мощность, Вт	160	140	90	80	100	110
Напряжение, В	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.8	1.8	1.8	1.8	2.4	1.8
Уровень шума, дБ	36	35	38	38	34	38

Размеры прибора, мм						
Ширина	540	540	540	540	540	597
Высота	1218	1218	873	873	873	819-889
Глубина	549	549	549	549	549	545

Размеры ниши, мм						
Ширина	560	560	560	560	560	600
Высота	1219	1219	874	874	880	820-890
Глубина	550	550	550	550	550	550